



### LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante DUGLAS OIL OUTBOARD 4T 15W-40 è conforme alle seguenti specifiche internazionali :

- API SM
- JASO MA2

### DESCRIZIONE

DUGLAS OIL Outboard 4T è un lubrificante ad alte prestazioni, la sua formula garantisce altissimi livelli di protezione del motore su un ampio spettro di modalità di impiego tipiche dei fuoribordo, dalla navigazione ad alta velocità e lunghi periodi di funzionamento al minimo.

Fornisce affidabilità e prestazioni costanti mantenendo un film d'olio stabile, anche in presenza di alti livelli di diluizione da carburante mantenendo un'alta resistenza alle perdite di viscosità dell'olio.

### APPLICAZIONI

DUGLAS OIL Outboard 4T è stato formulato per tutti i fuoribordo a quattro tempi dei maggiori costruttori americani e giapponesi.

La particolare formulazione garantisce:

- ridotto consumo d'olio e pulizia del pistone
- massima protezione del sistema di distribuzione, grazie alle spiccate caratteristiche antiusura anche a bassa temperatura
- buone caratteristiche anticorrosione, che offrono protezione sicura anche durante il rimessaggio invernale

### CARATTERISTICHE TIPICHE\*

Gradazione SAE		15W/40
Densità a 15°C.Kg./dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,875
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	14.0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-27
T.B.N.	ASTM D2896	8

\*I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

