LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE / AUTOMATIC TRANSMISSION LUBRICANTS

AUTOMATIC LINE

ATF DEXRON IID

Rev. 02 del 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante ATF DEXRON IID è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- GM DEXRON IID
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09A, 11A-B, 14A, 17C
- VOITH 55.6335.32 (G607)
- MAN 339D
- ALLISON C4
- CAT TO-2
- MB 236.1, 236.7
- FORD MERCON M2C 138CJ

DESCRIZIONE PRODOTTO

Duglas Oil ATF DEXRON IID è un lubrificante raccomandato per trasmissioni automatiche, servosterzo, idroguide e convertitore di coppia, dove sia richiesto un prodotto a livello Dexron II D.

Viene usato anche come olio idraulico in un vasto range di temperature per applicazioni nell'autotrazione, nell'industria ed in marina.

APPLICAZIONI

Assicura eccezionali prestazioni in termini di:

- Proprietà frizionali;
- Stabilità termico - ossidativa;
- Resistenza all'usura e alla corrosione.

Inoltre, grazie alle sopracitate caratteristiche, assicura sia un basso punto di scorrimento sia una ridottissima tendenza allo schiumeggiamento.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0.860
Colore		Rosso
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	7.5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	140
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	195
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-27

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RA.M.OIL S.p.A.
Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111
Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911
P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.
info@ramoil.it - www.ramoil.it