LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE / AUTOMATIC TRANSMISSION LUBRICANTS

AUTOMATIC LINE

ATF PLUS AW

Rev. 02 del 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante ATF PLUS AW è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- AISIN WARNER JWS 3309 ATs, AW-1
- JASO M315 Type 1A
- Chrysler MOPAR ATF+3, ATF+4
- Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV, Type D-2, Type WS
- Nissan MaticFluid C, D, J, K, S
- Mitsubishi (Hyundai, Kia) SP-II, SP-III, SP-IV
- Subaru PN K0710Y0700
- Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III
- Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special, JWS 3314
- Mazda ATF M-V
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Honda ATF Z1 (exceptCVT)
- GM Daewoo & GM US 88900925 (T-IV)
- VW G 055 005, G 055 025, G 052 162
- AUDI G052 025A2
- FORD M2C-166H, MERCON, M2C-202B, MERCON V, MERCON SP/LV, M2C-919E
- DEXRON IID, IIE, IIIG, IIIH, ZF TE-ML 03D, 04D, 09B, 14A, 14B, 16L, 17C
- ZF COMMERCIAL ATs
- BMW 4-5 SPEED
- VOITH ATs55.6335
- MAN 339TYPE Z1, Z2, Z3, V1, V2
- MB 236.9, 236.10
- VOLVO 1161540 -8

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONI

Duglas Oil ATF PLUS AW è un ATF totalmente sintetico di eccellente qualità e lunga durata, specificamente formulato per l'ultima generazione di trasmissioni a controllo elettronico di Aisin-Warner. Le trasmissioni di Aisin-Warner sono utilizzate da molti costruttori di veicoli e furgoni. Duglas Oil ATF PLUS AW è adatto se sono richieste una delle seguenti specifiche o riferimenti organo: JWS 3309, Toyota & Lexus Type T-IV, Volvo 1161540, VAG G055025-A2 & GM 9986195.

Duglas Oil ATF PLUS AW è stato specificamente sviluppato per le trasmissioni automatiche di costruttori di trasmissioni asiatici, utilizzate frequentemente anche in veicoli asiatici ed europei.

PROPRIETA'

Assicura eccezionali prestazioni in termini di:

- Proprietà frizionali;
- Stabilità termico – ossidativa;
- Resistenza all'usura e alla corrosione.
- Resistenza allo schiumeggiamento;
- Compatibilità con i componenti delle trasmissioni automatiche, dalle tenute in elastomero e parti in plastica.
- Estensione degli intervalli di cambio
- Elevato risparmio di carburante.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0.840
Colore		rosso
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	7.2
Indice di Viscosità	ASTM D2270	165
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-39

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RA.M.OIL S.p.A.
Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111
Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911
P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.
info@ramoil.it - www.ramoil.it