

GREASE UNIVERSAL GREEN



GREASE LINE

Rev. 02 del 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

- N.L.G.I. 2
- ISO-L-X-BAGA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il grasso Douglas Oil UNIVERSAL GREEN è realizzato con oli minerali selezionati ed ispessenti ai saponi di Calcio.

Grasso universale dotato di buona stabilità strutturale per assicurare una ottimale lubrificazione durante il servizio.

Può agevolmente essere utilizzato mediante ingrassatori Stauffer.

APPLICAZIONI

Il grasso Douglas Oil UNIVERSAL GREEN trova impiego nella lubrificazione di cuscinetti radenti, eccentrici, guide, funi, catene, perni, boccole, mozzi ruota di veicoli operanti in condizioni medie; la resistenza all'acqua lo rende particolarmente idoneo all'impiego in agricoltura ed in generale in tutti i casi di presenza di umidità.

Presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Buona protezione contro la ruggine e la corrosione
- Buona protezione contro l'usura
- Ottima capacità di aderire alle superfici metalliche anche in condizioni di alti carichi
- Ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua
- Temperature d'uso consigliate: -20°C a +100°C

CARATTERISTICHE TIPICHE*

GREASE UNIVERSAL GREEN	Metodo	2
Ispessente		Calcium
Colore		Verde
NLGI Grade		2
Viscosità dell'olio componente, cSt a 40°C	ASTM D 445	100
Punto di goccia, °C (MIN.)	ASTM D 2265	120

(*) I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

