



GREEN 15W-40 S.T.O.U.

Rev. 02 del 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GREEN 15W-40 S.T.O.U. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API GL-4, CF-4
- CAT TO-2

- ALLISON C4
- John Deere J27
- Massey-Ferguson M1139

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio multigrado di tipo multifunzionale STOU, specifico per il settore dell'agricoltura e del movimento terra.

La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono una efficiente pulizia del motore e protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso, conferendo al lubrificante:

- Ottima capacità antiusura,
- Detergenza e disperdenza,
- Ottima fluidità a bassa temperatura,
- Eccezionale resistenza all'ossidazione.

APPLICAZIONI

GREEN 15W-40 S.T.O.U. è un prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i sistemi agricoli e movimento terra ovunque sia richiesto un prodotto multifunzionale.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione e durata del motore,
- Buon avviamento a freddo.
- Buona affidabilità in ogni condizione d'esercizio.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		15W/40
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13,3
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-24
T.B.N.	ASTM D2896	7

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

