



GREEN 4T 15W-30

Rev. 02 del 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante Douglas Oil GREEN 4T 15W-30 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SG, CD
- ACEA A2

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificanti multigrado specificamente sviluppati per garantire la massima performance dei piccoli motori 4 tempi a benzina di macchinari agricoli e decespugliatori.

È stato formulato con additivi che riducono la formazione di depositi, di lacche e morchie sia a basse che ad alte temperature.

APPLICAZIONI

Il Douglas Oil GREEN 4T 15W-30 trova applicazioni in tutti quei motori 4 tempi di cui sono dotati i piccoli macchinari agricoli ed i decespugliatori caratterizzati da elevati regimi di funzionamento. Offre, inoltre, protezione dalla ruggine, dall'usura e dalla corrosione e riduce l'ossidazione ad elevate temperature.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		15W-30
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,860
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	10.5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	140
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-24
T.B.N.	ASTM D2896	7

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

