



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante Douglas Oil GREEN 80W / 20W-30 U.T.T.O. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API GL-4
- ALLISON C4
- CAT TO-2
- John Deere J20C
- Massey-Ferguson M1135

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante multifunzionale (U.T.T.O. – Universal Tractor Transmission Oil) per trasmissioni e impianti idraulici di mezzi movimento terra e macchinari agricoli in genere.

Possiede elevate proprietà antiusura, proprietà antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. La formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

APPLICAZIONI

Douglas Oil GREEN 80W / 20W-30 U.T.T.O. è un prodotto multifunzionale da impiegare su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi agricoli e movimento terra ove sia richiesto un prodotto ad un buon livello di prestazioni.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		80W / 20W-30
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,875
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	10,3
Indice di Viscosità	ASTM D2270	132
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-24

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

