



### LIVELLI DI QUALITA'

I lubrificanti della Serie GT MONOGRADE sono conformi alle seguenti specifiche internazionali:

➤ API SF, CD

### DESCRIZIONE

Duglas Oil GT MONOGRADE è un lubrificante monogrado stagionale a base minerale, progettato con basi selezionate ed additivi di moderna concezione, destinato a vetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a benzina e diesel non turbocompressi ed all'impiego in situazioni non gravose.

Formulato con additivi che riducono la formazione di depositi di lacche e morchie sia a basse che ad alte temperature.

Inoltre, protegge dall'usura, dalla ruggine e dalla corrosione e riduce l'ossidazione ad alte temperature.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

### CARATTERISTICHE TIPICHE\*

Gradazione SAE		30	40	50
Densità a 15°C.Kg./dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,860	0,870	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	10,2	12,8	16,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	130	130	130
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210	210	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-18	-15	-15

\* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RA.M.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

