



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GT SUPREME 15W-40 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

➤ API SG, SF, CD

DESCRIZIONE

Duglas Oil GT SUPREME 15W-40 è un lubrificante multigrado a base minerale, progettato con basi accuratamente selezionate ed additivi di moderna concezione, destinato a vetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a benzina e diesel non turbocompressi.

Formulato con additivi che riducono la formazione di depositi di lacche e morchie sia a basse che ad alte temperature. Inoltre, protegge dall'usura, dalla ruggine e dalla corrosione e riduce l'ossidazione ad alte temperature. Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		15W/40
Densità a 15°C.Kg./dm ³	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13,0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	130
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-21
T.B.N.	ASTM D2896	4,5

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RA.M.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

