



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GTs ECO-GAS 10W-40 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SL, CF
- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 502.00, 505.00

DESCRIZIONE

Duglas Oil GTs ECO-GAS 10W-40 è un lubrificante multigrado realizzato su base sintetica e con l'utilizzo di componenti di elevata qualità. Studiato per motori benzina equipaggiati con impianti a Metano o GPL di moderna concezione con buone potenze e prolungati intervalli di sostituzione.

Offre un elevato potere detergente /disperdente, una eccezionale resistenza alla corrosione ed ossidazione ed un alto potere di antischiuma.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne).

Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.).

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE		10W/40
Densità a 15°C.Kg./dm ³	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13,3
Indice di Viscosità	ASTM D2270	142
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-30
T.B.N.	ASTM D2896	7

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

