



GTv FLUID FE 5W-20

REV.2 del 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GTv FLUID FE 5W-20 risponde alle specifiche internazionali:

- API SN
- ILSAC GF-5
- ACEA C2, A1/B1
- FORD WSS-M2C948-B/A
- FIAT 9.55535-CR1
- BMW LL-14 FE+
- JLR STJLR 51.5122, STJLR 03.5004

DESCRIZIONE

GTv FLUID FE 5W-20 è un olio motore 100% SINTETICO ad elevate prestazioni, appositamente sviluppato per la serie dei motori Ford EcoBoost®. Le basi di superiore qualità in combinazione con additivi speciali garantiscono una rapidissima distribuzione del lubrificante e ottimizzate caratteristiche di attrito. Le spiccate caratteristiche di Fuel Economy garantiscono altresì di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti.

Per le sue caratteristiche il GTv FLUID FE 5W-20 è particolarmente utilizzato in motori Euro VI ed Euro V che richiedono livelli di specifiche ACEA C2 ed A1/B1.

Idoneo per veicoli dotati di sistema Start and Stop.

Fornisce, inoltre, una particolare compatibilità con i nuovi biocarburanti.

TYPICAL FEATURES

SAE Scale		5W/20
Density at 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0.840
Viscosity at 100°C.cSt	ASTM D445	8.5
Viscosity Index	ASTM D2270	155
Flammability V.A.°C	ASTM D92	200
Pour Point °C	ASTM D97	-39
S.A.	ASTM D874	0.78
T.B.N.	ASTM D2896	7.5

The above mentioned values are indicative of production average values and are not an integral part of the specification.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it