



GTv LITE 0W-30 C2

REV.1 Di 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GTv LITE 0W-30 C2 risponde alle specifiche internazionali:

- API SN
- ILSAC GF-5
- ACEA C2
- FORD WSS-M2C950-A
- FIAT 9.55535-DS1, GS1
- PSA B71 2312
- BMW LL-12 FE
- STJLR 03.5007

DESCRIZIONE

Duglas Oil GTv LITE 0W-30 C2 è un lubrificante 100% sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid SAPS) concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO VI ed EURO V.

La bassissima viscosità, unita all'alto indice, aiuta a fornire la massima assistenza al motore in fase di avviamento anche a basse temperature.

Duglas Oil GTv LITE 0W-30 C2 è stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le specifiche ACEA C2 ed è indicato per le motorizzazioni dotate di sistemi di filtrazione del particolato (DPF, TWC, FAP) esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante. Il basso contenuto di ceneri permette inoltre di prolungare la vita del motore.

TYPICAL FEATURES

SAE Scale		5W/20
Density at 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0.852
Viscosity at 100°C.cSt	ASTM D445	10.3
Viscosity Index	ASTM D2270	168
Flammability V.A. °C	ASTM D92	200
Pour Point °C	ASTM D97	-42
S.A.	ASTM D874	0.8
T.B.N.	ASTM D2896	7.5

The above mentioned values are indicative of production average values and are not an integral part of the specification.

RA.M.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it