



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GTv OVER 0W-30 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SN, CF
- ACEA C2, C3
- MB 229.51
- OPEL DEXOS 02
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
- VW 504.00-507.00
- BMW LONG LIFE 04
- PORSCHE C30
- FORD, WSS-M2C950-A
- FIAT 9.55535.DS1, GS1
- RENAULT RN0700, 0710

DESCRIZIONE

Duglas Oil GTv OVER 0W-30 è un lubrificante LONG LIFE 100% sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid SAPS), realizzato con basi sintetiche del Gruppo IV (PAO) ai massimi livelli formulativi, concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO VI ed EURO V.

La moderna tecnologia di formulazione a basso contenuto di ceneri permette di prolungare la vita e mantenere inalterata l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei veicoli benzina e diesel (DPF, TWC, FAP).

Duglas Oil GTv OVER 0W-30 è stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le recentissime specifiche AUDI-Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz relative alle motorizzazioni con prolungati intervalli di assistenza e sistemi di filtrazione del particolato esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE		0W/30
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,840
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	11.5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	165
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-42
S.A.	ASTM D874	0.78
T.B.N.	ASTM D2896	7.5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

