



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GTv POWERGAS 5W-40 GPL e METANO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SN, SM
- ACEA C3
- FIAT 9.55535-T2

DESCRIZIONE

GTv POWERGAS 5W-40 GPL e METANO è un lubrificante motore completamente sintetico con additivi di ultima generazione, sviluppato specificamente per i veicoli a gas (metano e GPL). La sua esclusiva formulazione migliora la protezione contro l'usura delle valvole, neutralizza l'acidità del gas di combustione e garantisce un livello stabile di prestazioni del motore.

La speciale formulazione del GTv POWERGAS 5W-40 garantisce un'elevata protezione all'usura, eccellente potere detergente ed ottime proprietà di adesione degli additivi alle valvole.

L'elevato TBN (Total Base Number) consente di neutralizzare l'aumento del contenuto di acido dell'olio attraverso il processo di combustione del gas e impedisce l'aggressione chimica dei componenti del motore durante l'intero intervallo.

GTv POWERGAS 5W-40 garantisce:

- Alta protezione dall'usura per le punterie delle valvole attraverso additivi speciali
- Bassa viscosità per migliorare le prestazioni di avviamento a freddo in tutte le condizioni climatiche
- Ottimo risparmio di carburante (Fuel Economy)
- Protezione dei moderni catalizzatori a tre vie
- Applicabile anche per i motori Euro V e VI

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE		5W/40
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,850
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13.5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	160
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	218
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-39
S.A.	ASTM D874	0.75
T.B.N.	ASTM D2896	7.9

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

