



### LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GTv ULTRA 5W-30 C3 LL IV è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SN, SM, CF
- ACEA C2, C3
- MB 229.52, 229.51, 229.31  
MB 226.51
- VW 504.00/507.00, 505.01, 506.01
- BMW LONG LIFE 04
- PORSCHE C30
- FORD WSS-M2C917-A
- FIAT 9.55535-S3

### DESCRIZIONE

Duglas Oil GTv ULTRA 5W-30 C3 LL IV è un lubrificante LONG LIFE 100% sintetico Mid SAPS, realizzato ai massimi livelli formulativi, concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO VI ed EURO V.

La moderna tecnologia di formulazione a basso contenuto di ceneri permette di prolungare la vita e mantenere inalterata l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei veicoli benzina e diesel (DPF, TWC, FAP).

Duglas Oil GTv ULTRA 5W-30 C3 LL IV è stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le recentissime specifiche AUDI-Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz relative alle motorizzazioni con prolungati intervalli di assistenza e sistemi di filtrazione del particolato esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante.

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE		5W/30
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,840
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	12
Indice di Viscosità	ASTM D2270	165
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-42
S.A.	ASTM D874	0.78
T.B.N.	ASTM D2896	7.5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

