



## GTv ULTRALIGHT FE 0W-20

REV.2 del 04/2021

### LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GTv ULTRALIGHT FE 0W-20 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SN
- ACEA C2, A1/B1
- VOLVO VCC RBSO-2AE
- FIAT 9.55535-DSX, GSX
- BMW LL-14 FE+
- ILSAC GF-5

### DESCRIZIONE

GTv ULTRALIGHT FE 0W-20 è un lubrificante appositamente progettato per motori downsized fortemente sollecitate con elevata potenza, sviluppato per garantire eccezionali caratteristiche di estrema Fuel Economy e ridotte emissioni di CO<sub>2</sub>. Garantisce un ottimo comportamento nelle partenze a freddo, ottima circolazione dell'olio e prestazioni eccezionali. Per le sue caratteristiche GTv ULTRALIGHT FE 0W-20 è utilizzato prevalentemente in motori Euro V e VI che richiedano un olio motore ACEA C2 ed A1/ B1.

GTv ULTRALIGHT FE 0W-20 è stato appositamente sviluppato e approvato per l'uso della nuova generazione di motori VOLVO VEA (Volvo Engine Architecture).

GTv ULTRALIGHT FE 0W-20 garantisce per tutti i nuovi motori una buona compatibilità con i biocarburanti.

### TYPICAL FEATURES

SAE Scale		0W/20
Density at 15°C.Kg./dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.840
Viscosity at 100°C.cSt	ASTM D445	8.5
Viscosity Index	ASTM D2270	155
Flammability V.A.°C	ASTM D92	200
Pour Point °C	ASTM D97	-39
S.A.	ASTM D874	0.78
T.B.N.	ASTM D2896	7.5

The above mentioned values are indicative of production average values and are not an integral part of the specification.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

