



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante della SERIE HD S3 sono conformi alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA E2
- API CF-4, CF

DESCRIZIONE

Duglas Oil HD S3 sono olii monogradi stagionali di tipo multifunzionale formulato per motori diesel, ad aspirazione naturale o sovralimentati, di autocarri e macchine movimento terra anche in servizio pesante.

La particolare formulazione e l'elevato potere detergente ed antiusura assicurano la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo sia alle alte temperature, assicurando sempre la giusta viscosità anche nel caso di lunghe ore di esercizio.

Duglas Oil HD S3 offre un elevato potere detergente e disperdente, un'eccezionale resistenza alla corrosione ed all'ossidazione ed un alto potere antischiuma.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce,
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne),
- Maggiore protezione contro l'usura.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		30	40	50
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,870	0,880	0,885
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	11,0	13,8	16,9
Indice di Viscosità	ASTM D2270	155	125	125
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210	220	225
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-21	-18	-15
TBN mgKOH/g	ASTM D 2896	7.5	7.5	7.5

(*)I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it