



### LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante DUGLAS OIL OUTBOARD 2T è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- NMMA TCW-III

### DESCRIZIONE

Olio speciale di recentissima formulazione, prediluito e senza ceneri (ashless) per motori fuoribordo due tempi; risponde alla specifica NMMA TC-W3, garantendo in tal modo, eccezionale potere lubrificante e protezione da incollamento fasce e grippaggi.

Trattandosi di un prodotto prediluito garantisce una miscela istantanea ed omogenea anche a basse temperature ambientali.

### APPLICAZIONI

La speciale formulazione garantisce la perfetta dispersione del lubrificante all'interno delle benzine verdi, migliorando la combustione ed il rendimento del motore.

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Riduzione della fumosità allo scarico;
- Maggiore pulizia del motore.

Assicura elevatissime prestazioni per miscela 100:4 (4%). Tuttavia, attenersi alle indicazioni fornite dal Costruttore.

### CARATTERISTICHE TIPICHE\*

Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	8.0
Colore	visivo	BLU
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-18

\*I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

