



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante Douglas Oil OUTBOARD 4T 15W-40 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SM
- JASO MA2

DESCRIZIONE

Douglas Oil OUTBOARD 4T 15W-40 è un lubrificante ad alte prestazioni, la sua formula garantisce altissimi livelli di protezione del motore su un ampio spettro di modalità di impiego tipiche dei fuoribordo, dalla navigazione ad alta velocità e lunghi periodi di funzionamento al minimo.

Fornisce affidabilità e prestazioni costanti mantenendo un film d'olio stabile, anche in presenza di alti livelli di diluizione da carburante mantenendo un'alta resistenza alle perdite di viscosità dell'olio.

APPLICAZIONI

Douglas Oil OUTBOARD 4T 15W-40 è stato formulato per tutti i fuoribordo a quattro tempi dei maggiori costruttori americani e giapponesi.

La particolare formulazione garantisce:

- ridotto consumo d'olio e pulizia del pistone
- massima protezione del sistema di distribuzione, grazie alle spiccate caratteristiche antiusura anche a bassa temperatura
- buone caratteristiche anticorrosione, che offrono protezione sicura anche durante il rimessaggio invernale

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		15W/40
Densità a 15°C.Kg./dm ³	ASTM D1298	0,875
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	14.0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-27
T.B.N.	ASTM D2896	8

*I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

