



## PREMIUM 10W-30 S.T.O.U.

Rev. 02 del 04/2021

### LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante Douglas Oil PREMIUM 10W-30 S.T.O.U. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API CG-4, SF
- ACEA E3
- MB 228.1

- JD J27, J20C, J20D
- FORD M2C 159B, M2C 159C, M2C 134D
- NH 82009201, 82009202, 82009203
- CNH MAT 3525, 3526
- ZF TE-ML 06A, TE-ML 06B, TE-ML 07B
- MF CMD M1145, M1144, M1139, M1143, M1135

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio multigrado di tipo multifunzionale STOU, particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel agricoli.

La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso, conferendo al lubrificante:

- Ottima capacità antiusura,
- Detergenza e disperdenza,
- Ottima fluidità a bassa temperatura,
- Eccezionale resistenza all'ossidazione.

### APPLICAZIONI

Douglas Oil PREMIUM 10W-30 S.T.O.U. è un prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i sistemi agricoli e movimento terra ovunque sia richiesto un prodotto a livello massimo di specifica.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione e durata del motore,
- Buon avviamento a freddo.

### CARATTERISTICHE TIPICHE\*

Gradazione SAE		10W/30
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	11,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	205
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-27
T.B.N.	ASTM D2896	9

\* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

