



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante SUPER DT 15W-40 H.P.D.O. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA E2
- API CG-4, CF-4, SJ
- MB 228.1
- MAN M271
- VOLVO VDS
- CAT ECF-1-A
- MACK EO-M
- CUMMINS CES 20076/20071

DESCRIZIONE

Duglas Oil SUPER DT 15W-40 è un olio multigrado "HPDO" di tipo multifunzionale formulato per motori diesel, ad aspirazione naturale o sovralimentati, di autocarri, autobus, e macchine movimento terra anche in servizio pesante.

Inoltre, può essere utilizzato in motori diesel e benzina di autovetture e veicoli commerciali.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica, assicurando la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo sia alle alte temperature, assicurando così la giusta viscosità anche nel caso di lunghe percorrenze.

Duglas Oil SUPER DT 15W-40 offre un elevato potere detergente e disperdente, un'eccezionale resistenza alla corrosione ed all'ossidazione ed un alto potere antischiuma.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce,
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne),
- Maggiore protezione contro l'usura.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		15W/40
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,880
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13,4
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-25
TBN mgKOH/g	ASTM D 2896	11

(*)I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

