



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante SUPER LIFE 10W-40 SHPDO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA E3, E5, E7, A3/B4
- API CI-4, SL
- MB 228.3, 229.1
- MAN M3277
- VOLVO VDS-3
- MTU TYPE2
- RENAULT RVI RLD-2
- CAT ECF-2
- MACK EO-M PLUS
- CUMMINS CES 20077

DESCRIZIONE

Duglas Oil SUPER LIFE 10W-40 è un lubrificante multigrado a tecnologia sintetica di modernissima concezione realizzato per soddisfare le esigenze delle ultime generazioni dei motori Diesel sovralimentati con intervalli di cambio olio prolungati ed a basse emissioni con tecnologie anche EURO V.

La qualità delle basi insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio in accordo con quanto previsto dai Costruttori.

Duglas Oil SUPER LIFE 10W-40 può essere definito prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i tipi di flotte sui diesel veloci, nel movimento terra ed in tutti quei motori marini DIESEL sovralimentati.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce,
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne),
- Maggiore protezione contro l'usura,
- Possibilità di estensione dei cambi olio.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		10W/40
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	145
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	218
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-30
TBN mgKOH/g	ASTM D 2896	9

(*)I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

