



### LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante SUPER LIFE 15W-40 SHPDO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA E7
- API CI-4/CH-4
- MB 228.3
- MAN M3275
- VOLVO VDS-2, VDS-3
- MTU TYPE3
- RENAULT RVI RLD-2
- CAT ECF-2
- MACK EO-M PLUS
- CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072/20071

### DESCRIZIONE

**DUGLAS SUPER LIFE 15W-40** è un olio multigrado "SHPDO" di tipo multifunzionale particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel a bassa emissione, da quelli per la trazione pesante a quelli del movimento terra, dai diesel veloci a quelli dei motori marini.

La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio in accordo con quanto previsto dai Costruttori.

**DUGLAS SUPER LIFE 15W-40** può essere definito prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i tipi di flotte sui diesel veloci, nel movimento terra ed in tutti quei motori marini DIESEL sovralimentati.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce,
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne),
- Maggiore protezione contro l'usura,
- Possibilità di estensione dei cambi olio

### CARATTERISTICHE TIPICHE\*

Gradazione SAE		15W/40
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13,7
Indice di Viscosità	ASTM D2270	140
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	218
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-27
TBN mgKOH/g	ASTM D 2896	9

(\*)I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

