



LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante ULTRA HC LS 10W-40 UHPDO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA E6, E9, E7
- API CK-4, CJ-4
- MB 228.51, 228.31
- MAN M3477, 3277 CRT
- VOLVO VDS-4.5, VDS-4, VDS-3
- SCANIA LA
- MTU TYPE 3.1
- RENAULT RVI RXD, RLD-2
- DAF HP-2
- JASO DH-2, DH-1
- MACK EOS-4.5
- CAT ECF-3
- CUMMINS CES 20086

DESCRIZIONE

Duglas Oil ULTRA HC LS 10W-40 UHPDO è un lubrificante multigrado di modernissima concezione, basato su una tecnologia sintetica a basso contenuto di ceneri e realizzato per soddisfare le esigenze delle ultime generazioni dei motori Diesel sovralimentati con intervalli di cambio olio prolungati ed a basse emissioni con tecnologie EURO VI ed EURO V, dotati dei più moderni sistemi di abbattimento delle emissioni EGR ed SCR.

La qualità delle basi insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio, raggiungendo agevolmente il limite dei 100.000km in accordo con quanto previsto dai Costruttori.

Duglas Oil ULTRA HC LS 10W-40 UHPDO può essere definito prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i tipi di flotte sui diesel veloci, nel movimento terra ed in tutti quei motori marini DIESEL sovralimentati.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce,
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne),
- Maggiore protezione contro l'usura,
- Massima estensione dei cambi olio.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		10W/40
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,860
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13,8
Indice di Viscosità	ASTM D2270	148
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-30
TBN mgKOH/g	ASTM D 2896	10

(*) I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

