



U.T.T.O. 80W / 10W-30

Rev. 02 del 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante Douglas Oil U.T.T.O. 80W / 10W-30 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API GL-4
- ALLISON C4
- CAT TO-2
- FORD M2C 134D
- JD J20C
- CNH MAT 3525, 3526
- KUBOTA UDT
- MF CMS M1143, M1135, M1145
- ZF TE-ML 03E, 05E
- VOLVO WB101

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante multifunzionale (U.T.T.O. – Universal Tractor Transmission Oil) per trasmissioni e impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere.

Possiede elevate proprietà antiusura, proprietà antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomandi in ogni condizione di temperatura. Inoltre, la formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

APPLICAZIONI

Douglas Oil U.T.T.O. 80W / 10W-30 è un prodotto multifunzionale da impiegare su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi agricoli e movimento terra ove sia richiesto un prodotto a livello massimo di specifica.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		80W / 10W-30
Densità a 15°C.Kg./dm ³	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	10,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	205
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-27

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RAM.OIL S.p.A.

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - www.ramoil.it

