

DUGLAS OIL

LUBRIFICANTI PER MOTO / MOTORCYCLE LUBRICANTS

PRO-Tech TTS SYNT 2T



Rev.3 del 07/2024

LIVELLI DI QUALITÀ

Il lubrificante PRO-Tech TTS SYNT 2T è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API TC PLUS
- JASO FD
- ISO-L-EGD

DESCRIZIONE

DuglasOil PRO-Tech TTS SYNT 2T è un olio miscela 100% sintetico, realizzato con componenti a base di ESTERI, che può essere adoperato in tutti i motori a due tempi di moto e scooter con miscelazione automatica o separata.

Inoltre, può essere utilizzato in motori due tempi installati su macchine agricole ed in motori due tempi di taglia erba e motoseghe.

I particolari additivi impiegati e la costituzione sintetica ne fanno un prodotto che offre una ottima protezione antigraffio dei pistoni, una efficace azione antiusura ed una insuperabile protezione contro l'intasamento delle candele.

APPLICAZIONI

La speciale formulazione SINTETICA garantisce la perfetta dispersione del lubrificante all'interno delle benzine verdi, migliorando la combustione ed il rendimento del motore.

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Massima riduzione della fumosità allo scarico;
- Maggiore pulizia del motore.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,900
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	9,0
Colore	visivo	neutro
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	250
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-24

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

RA.M.OIL S.p.A.

Sede Legale: Riviera di Chiaia, 256 - 80121 Napoli (NA)

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 16.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - ramoil@pec.ramoil.it - www.ramoil.it

