

DUGLAS OIL

LUBRIFICANTI PER MOTO / MOTORCYCLE LUBRICANTS

PRO-Tech 10W-30 4T

Rev.1 del 07/2024

LIVELLI DI QUALITÀ

Il lubrificante PRO-Tech 10W-30 4T è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SM
- JASO MA2
- Recommended for: HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI, DUCATI, BMW, APRILIA

DESCRIZIONE

DuglasOil PRO-Tech 10W-30 4T è un olio realizzato su base 100% sintetica con l'utilizzo di additivi di elevatissima qualità. Progettato per motori 4 tempi di moto e scooter raffreddati ad acqua o aria, rispetto agli oli tradizionali, offre prestazioni superiori in termini di stabilità termica, caratteristiche viscosimetriche e fluidità alle basse temperature. Fornisce prestazioni eccellenti su tutti i tipi di motori 4 tempi sia di elevata potenza che da competizione; idoneo per la lubrificazione di cambi e frizioni a bagno d'olio.

APPLICAZIONI

Progettato per soddisfare le esigenze delle maggiori case costruttrici nel campo motociclistico, grazie alla speciale formulazione garantisce un'ottima protezione sia alle alte temperature, sia in condizioni severe di esercizio, che all'avvio a motore freddo.

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Riduzione della fumosità allo scarico;
- Maggiore pulizia del motore.
- Riduzione dell'usura di fasce e pistoni.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		10W-30
Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,855
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	11,0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	155
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	215
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-33
T.B.N.	ASTM D2896	8

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

RA.M.OIL S.p.A.

Sede Legale: Riviera di Chiaia, 256 - 80121 Napoli (NA)

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 16.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - ramoil@pec.ramoil.it - www.ramoil.it