



### LIVELLI DI QUALITÀ

Duglas Oil GTe SUPER FE 5W-20 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SN, CF
- API SP, SN Resource Conserving
- ACEA C6, C5
- GM dexos1 Gen2
- ILSAC GF-5, GF-6A
- FORD WSS-M2C948-A/B, 960-A1
- STJLR 03.5004

### DESCRIZIONE

Duglas Oil GTe SUPER FE 5W-20 è un olio motore 100% SINTETICO ad elevate prestazioni sviluppato per far fronte alle nuove richieste di un mercato che fa rotta verso motori sempre più compressi come i Ford EcoBoost®. Le basi di superiore qualità in combinazione con additivi speciali garantiscono una rapidissima distribuzione del lubrificante e ottimizzate caratteristiche di attrito.

Il bassissimo livello di HTHS denota una spiccata cura per il Fuel Economy. Se a quest'ultimo uniamo il contenuto livello di SAPS e la compatibilità con sistemi di post-trattamento, otteniamo un lubrificante estremamente sensibile alle emissioni che supporta pienamente la specifica EURO 6.

Nel Duglas Oil GTe SUPER FE 5W-20 tutto ciò si combina con un'attenta detergenza sia nei confronti di depositi che di morchie, con proprietà anticorrosive ed anti-ossidative.

### CARATTERISTICHE TIPICHE\*

Gradazione SAE		5W-20
Densità a 15°C Kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,836
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	8,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	155
Infiammabilità V.A °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-39
S.A.	ASTM D874	0,78
T.B.N.	ASTM D2896	8,2

\* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RA.M.OIL S.p.A.

Sede Legale: Riviera di Chiaia, 256 - 80121 Napoli (NA)

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 16.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - ramoil@pec.ramoil.it - www.ramoil.it

