



LIVELLI DI QUALITÀ

Il lubrificante GT Plus 15W-40 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SM, CF, CF-4
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 502.00, 505.00

DESCRIZIONE

Duglas Oil GT Plus 15W-40 è un lubrificante Top Quality realizzato con oli a base minerale di elevata qualità, sviluppato per motori a benzina, ma in grado di soddisfare le esigenze anche di motori diesel di nuova concezione. Offre un elevato potere detergente /dispersante, una eccezionale resistenza alla corrosione ed ossidazione ed un alto potere di antischiuma.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne).

Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizioni di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.). È adatto per auto dotate di convertitore catalitico

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		15W-40
Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	14,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	140
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-24
T.B.N.	ASTM D2896	10,5

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RA.M.OIL S.p.A.

Sede Legale: Riviera di Chiaia, 256 - 80121 Napoli (NA)

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 16.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - ramoil@pec.ramoil.it - www.ramoil.it