

VAG SPECIAL DSG/DCT



AUTOMATIC LINE

Rev. 04 del 06/2024

LIVELLI DI QUALITÀ

Il lubrificante VAG SPECIAL DSG/DCT è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API GL-4;
- BMW 83220306816, 83220397244, 83220440214, 83222147477, 83222148578, 83222148579, 8322 2152426, 83222167666, 83222409710, 83222433157, DCTF-1, DCTF-2, DTF 1, FFL-4, MTF LT-3, MTF LT-5; CHERY 730DHB/DHC 7DCT300, 738DHA 7DCT380, 9009011085, 68157995AA, 68044345EA and GA, Power shift 6 speed
- DAIMLER TRUCK DTFR 13C130
- DiaQueen SSTF-1
- FERRARI TF DCT-F3
- FIAT 9.55550-DA11, 9.55550-MZ2, 9.55550-MZ6, 9.55550-AV5
- FORD F-DC, WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1, WSS-M2C218-A1, WSS-M2C936-A part #1490763/1490761
- GM FFL-4
- GREAT WALL GW7DCT1, GWM 7DCT450; HONDA MTF III
- HYUNDAI 04300-2N110 WDHO-1
- KIA 04300-2N110 WDHO-1
- KUNLUN DCTF-7S
- JAGUAR 02JDE 26444
- LAND ROVER LR023288
- MB 236.21, 236.22, 236.24, 236.25, 239.21, SLS A0019898603
- MCLAREN FFL-4
- MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1, TC-SST 6 speed (GFT)/MZ320065
- NISSAN 999MP-6TRT00P, DCT FLUID, GR6, GT-R R35, LV MTF-1, R35 SPECIAL
- CHRYSLER 68157995AA
- PDK Transmission oil for ZF (DCT Transmission oil for ZF)
- Peugeot/Citroen DCS 6 speed (GFT) 9734.S2
- PORSCHE 000.043.20, 000.043.207.29, 000.043.207.30, 000.043.305.63, 999.917.080.00, 999.917.080.01, 999.917.546.00, TF 0870
- PSA 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271
- RENAULT 7711579456, 7711785243, BOT450 EDC 6-Speed, EDC-7 speed, Talisman R7D, DC4, DW5, DW6
- SINOPEC DCTF-GS
- SUZUKI 99000-22B27-036
- S-Tronic 7/ 7 speed VW (Audi, Seat, Skoda)
- TOYOTA JWS 2271, LF, LV 75W MT
- VOLVO 1161520-7, Powershift 6 speed (GFT) / 1161838/1161839
- VW G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182 or A6 / TL 521 82 (spec), G 052 512, G 052 513, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 052 796, G 055 512, G 052 529 A2 / TL 52529 (spec), G 060 726, G 060 162, G 070 726, G 052 536, G 055 532, G 055 536, G 052 512, G 055 549, G 055 529
- ZF TE-ML-11, ZF LIFEGUARD 8

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONI

Duglas Oil VAG SPECIAL DSG/DCT è un ATF totalmente sintetico di lunga durata, appositamente formulato per l'impiego nelle trasmissioni automatiche DSG di ultima generazione con tecnologia a doppia frizione.

Duglas Oil VAG SPECIAL DSG/DCT è stato specificamente sviluppato per l'ultima generazione di trasmissioni High Tech DSG utilizzate in una vasta gamma di modelli VAG e in un crescente numero di modelli di altri costruttori.

PROPRIETÀ

Assicura eccezionali prestazioni in termini di:

- Proprietà frizionali;
- Stabilità termico – ossidativa;
- Resistenza all'usura e alla corrosione.
- Resistenza allo schiumeggiamento;
- Compatibilità con i componenti delle trasmissioni automatiche, dalle tenute in elastomero e parti in plastica.
- Estensione degli intervalli di cambio
- Elevato risparmio di carburante.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,840
Colore		VERDE
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	7,0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	165
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-39

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RA.M.OIL S.p.A.

Sede Legale: Riviera di Chiaia, 256 - 80121 Napoli (NA)

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 16.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - ramoil@pec.ramoil.it - www.ramoil.it

