

## GEAR 250



TRANSMISSION LINE

Rev. 02 del 04/2021

### LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante GEAR 250 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API GL-4
- MIL-L-2105C

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Duglas Oil GEAR 250 è un lubrificante formulato ai massimi livelli prestazionali con additivi accuratamente selezionati tali da conferire al prodotto un'eccezionale stabilità termico-ossidativa ed un'elevata protezione dall'usura dei denti degli ingranaggi anche in condizioni gravose. Per l'innovativo bilanciamento dei suoi componenti di formula rappresentano dei prodotti in grado di operare soddisfacentemente ed in forma durevole anche con i materiali d'attrito presenti nei sincronizzatori delle trasmissioni in bagno d'olio.

### APPLICAZIONI

Il GEAR 250 è raccomandato per la lubrificazione di cambi e scatole sterzo di automezzi assoggettati carichi moderati, di ponti posteriori con ingranaggi conici o coppie ipoidi, di riduttori di velocità a vite senza fine, e tutti i sistemi che richiedono un lubrificante di tipo API GL-4.

Tra le principali prerogative:

- Ottima compatibilità con i metalli e le guarnizioni impiegati nelle trasmissioni
- Buona protezione dall'usura in presenza di alta velocità, coppia torcente e carichi d'urto
- Buona protezione contro la corrosione e la ruggine
- Lunga durata in servizio della carica
- Ottime prestazioni ad alta velocità

### CARATTERISTICHE TIPICHE\*

Gradazione SAE		250
Densità a 15°C Kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,900
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	41
Indice di Viscosità	ASTM D2270	92
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	280
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-6

\* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RA.M.OIL S.p.A.

Sede Legale: Riviera di Chiaia, 256 - 80121 Napoli (NA)

Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111

Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911

P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 16.000.000,00 int. vers.

info@ramoil.it - ramoil@pec.ramoil.it - www.ramoil.it